

KLUCZ UDAROWY Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM ATP 1520 EI-THZ



Dane techniczne:

Maks. moment obrotowy	Nm	4725
Rozmiar trzpienia	cal	1 ½
Maks. ciśnienie robocze	MPa	0,62
Masa	kg	15,2
Średnica przewodu zasilającego	mm	DN-20
Wymagana ilość powietrza	l/min.	1340

Budowa – zastosowanie:

Korpus klucza wykonany jest ze stopu cynkowego (88% cynku) tzw. stop "ZAMAK", nieiskrzący oraz odporny na uderzenia (specjalne wykonanie dla górnictwa).

Przeznaczony do zakręcania i odkręcania śrub. Jest bardzo przydatny przy pracy demontażu obudowy górniczej maszyn i urządzeń, w robotach szybowych, w robotach torowiskowych na drogach przewozu dołowego. Ze względu na bardzo duży moment szczególnie polecany do rozkręcania skorodowanych połączeń śrubowych a nawet ich zrywania.

Podstawowe elementy klucza udarowego to: pneumatyczny silnik lamelkowy, mechanizm uderzenia, przełącznik zmiany kierunku obrotu wrzeciono z kwadratową końcówką 1½", obudowa wykonana z materiałów nieiskrzących i uchwyt na opasce stalowej, który może być dowolnie ustawiony.

Certyfikat Zgodności nr KOMAG/04/MD/ST/30

KLUCZ ZALICZONY DO URZĄDZEŃ OZNACZONYCH SYMBOLEM



Nasadki

°nienormowany

Nr	⬡ (mm)	dł.	d ₁	d ₂	t	Masa (g)
K 37	46	80	75	86	25,5	2245
K 37	50°	82	80	86	23,5	2350
K 37	55	88	86	86	27	2475
K 37	60	91	92	86	28	2755
K 37	65	95	100	86	35	3225
K 37	70	100	105	86	38	3595
K 37	75	105	109	86	41	3720
K 37	80	110	115	86	37	4345
K 37	85	120	121	86	40	5075
K 37	90	120	130	86	43	5630
K 37	95°	125	135	127	54	4465
K 37	100°	125	140	127	54	8380
K 37	105°	125	150	127	54	9550
K 37	110°	135	155	127	62	10615
K 37	115°	135	160	127	57	10800
K 37	120°	145	165	127	67	11785

Kształt długi

*nienormowany

Nr	⬡ (mm)	dł.	d ₁	d ₂	t	D _t	Masa (g)
K 37 L	41	140	71	86	21,5	98	4420
K 37 L	46	140	75	86	25,5	98	4420
K 37 L	50	140	80	86	23,5	98	4255
K 37 L	55	140	86	86	27	98	4330
K 37 L	60	140	92	86	28	98	4710
K 37 L	65	140	100	86	35	98	5005
K 37 L	70	140	105	86	38	98	5250
K 37 L	75	140	109	86	41	98	5465
K 37 L	80	140	115	86	37	98	5615
K 37 L	85	140	121	86	40	98	6175
K 37 L	90	140	130	86	43	98	6825
K 37 L	95	150	135	127	54	105	10260
K 37 L	100*	150	140	127	54	105	10395
K 37 L	105*	150	150	127	54	105	11430
K 37 L	110*	160	155	127	62	112	12855
K 37 L	115*	160	160	127	57	112	12680
K 37 L	120*	170	165	127	67	119	14380

