

HYDRAULICZNE PRZECINAKI KABLI ZINTEGROWANE HYCC-050, TC-085



HYCC-050



TC-085

1. Hydrauliczny przecinak kabli HYCC-050 (do $\varnothing 50$)
2. Hydrauliczny przecinak kabli TC-050 (do $\varnothing 85$)

ZASTOSOWANIE:

Urządzenia mogą być stosowane w podziemnych zakładach górniczych, w polach niemietanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

HYDRAULICZNE PRZECINAKI KABLI ZASILANE Z POMPY RĘCZNEJ HYCC-050HE, TC-085HE, TC-085HEC, HYCC-100HE



HYCC-050HE



TC-085HE



TC-085HEC



HYCC-100HE

1. Hydrauliczny przecinak kabli HYCC-050HE (do $\varnothing$ 50)
2. Hydrauliczny przecinak kabli TC-085HE (do $\varnothing$ 85)
3. Hydrauliczny przecinak kabli TC-085HEC (do $\varnothing$ 85)
4. Hydrauliczny przecinak kabli HYCC-P100HE (do $\varnothing$ 100)

ZASTOSOWANIE:

Urządzenia mogą być stosowane w podziemnych zakładach górniczych, w polach niemietanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.